

Opal



Transparente



Ecolight



Ecolight invertido




Ø mm	Potencia	Lumen	IP	Opal	Transparente	Fumé	Ecolight	Ecolight invertido
Cuello a bayoneta								
400	15 W	2200Lm	44	SBO400 LED	SBT400 LED	SBF400 LED	SBE400 LED	
400	15 W	2200Lm	65	SBO400 LED IP65	SBT400 LED IP65	SBF400 LED IP65	SBE400 LED IP65	SBE400R LED IP65
500	21.7W	3315Lm	65	SBO500 LED IP65	SBT500 LED IP65	SBF500 LED IP65	SBE500 LED IP65	SBE500R LED IP65

IP44




luminaria completa



conforme con la ley
contra la polución lumínica

Montaje derecho

IP65



luminaria completa

Conforme con la ley
contra la contaminación lumínica

Montaje invertido

Esfera

- PMMA (polimetilmetracrilato)
- PC (policarbonato) sobre pedido
- **Esferas con cuello a bayoneta, SE SIRVE CON LED INCORPORADO Y ADAPTADOR IP44 o IP65**
- Inalterable a las radiaciones ultravioletas
- Aparato de bajo consumo
- Resistente a la intemperie

Módulo LED

- Ø400: 15W – 4000K – 2200Lm – 100-240V – 50-60Hz
- Ø500: 21.7W – 4000K – 3315Lm – 100-240V – 50-60Hz
- Circuito redondo con 50 LED
- Emisión rotosimétrica
- Balastro electrónico incl. – 500mA
- Cono de termoplástico reforzado que cubre el balastro
- Reflector antideslumbramiento de termoplástico reforzado
- Tapa de cierre de termoplástico reforzado

Adaptador IP44

- Base policarbonato autoextinguible V2
- Regleta autoregurable
- Tornillos de acero inoxidable A2
- Para palos y brazos Ø60
- Montaje derecho


Adaptador IP65

- Base termoplástico reforzado
- Sistema de bloqueo expansivo interiormente
- Tornillos de acero inoxidable A2
- Para palos y brazos Ø60
- Montaje derecho o invertido


COLOR



Negro



SBT400 LED



SBE500 LED



IP 44 / IP 65