





LED

Aplicaciones: fachadas, instalaciones deportivas, centros comerciales, parkings, etc.



simétrico



LORD 5

PROYECTOR LED

Versiones

- PR: simétrico
- AR: asimétrico
- CR: concentrante

Cuerpo

- Aluminio fundido
- Pintura termoresistente a base de resina de Poliéster

Difusor

- Cristal templado 5mm grosor

Modulo Led

- CITIZEN

Fuente alimentación



- MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
- Temperatura funcionamiento -25°~ +45°

Características



- Elevado grado de protección (IP65)
- > 50.000 horas de vida útil
- EN / IEC 60598-1

Sobre pedido

- DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de color 3000K, 4000K



asimétrico




concentrante

COLOR



Negro



Referencia	W	LED	"Lumen (Tc=25°)"	"Lm (Output)"	°K	CRI	A	B	C
LORD5/150/PR	150	4 led HP	26080	20185	5000	>80	375	375	145
LORD5/175/PR	175	4 led HP	29960	23189	5000	>80	375	375	145
LORD5/200/PR	200	4 led HP	33428	25872	5000	>80	375	375	145
LORD5/230/PR	230	4 led HP	37688	29169	5000	>80	375	375	145
LORD5/150/AR	150	4 led HP	26080	19692	5000	>80	375	375	145
LORD5/175/AR	175	4 led HP	29960	22624	5000	>80	375	375	145
LORD5/200/AR	200	4 led HP	33428	25241	5000	>80	375	375	145
LORD5/230/AR	230	4 led HP	37688	28457	5000	>80	375	375	145
LORD5/150/CR	150	4 led HP	26080	18954	5000	>80	375	375	145
LORD5/175/CR	175	4 led HP	29960	21775	5000	>80	375	375	145
LORD5/200/CR	200	4 led HP	33428	24295	5000	>80	375	375	145
LORD5/230/CR	230	4 led HP	37688	27390	5000	>80	375	375	145

