



**LED**

Aplicaciones: fachadas, instalaciones deportivas, centros comerciales, parkings, etc.



**NANO LORD**

**PROYECTOR LED**

**Versiones**

- PR: simétrico, AR: asimétrico, CR: concentrante

**Cuerpo**

- Aluminio fundido
- Pintura termoresistente a base de resina de Poliéster

**Difusor**

- Cristal templado 5mm grosor

**Modulo Led**

- CITIZEN

**Fuente alimentación**



- MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
- Temperatura funcionamiento -25°~ +45°

**Características**



- Elevado grado de protección (IP65)
- > 50.000 horas de vida útil
- EN / IEC 60598-1

**Sobre pedido**



- DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de color 3000K, 4000K.



simétrico



asimétrico



concentrante

COLOR



Negro



Referencia	W	LED	"Lumen (Tc=25°)"	"Lm (Output)"	°K	CRI	A	B	C
NANO LORD/30/PR	30	1 led HP	4449	3444	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/40/PR	40	1 led HP	5821	4528	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/50/PR	50	1 led HP	7086	5484	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/80/PR	80	1 led HP	12492	9668	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/100/PR	100	1 led HP	14826	11475	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/30/AR	30	1 led HP	4449	3360	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/40/AR	40	1 led HP	5821	4417	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/50/AR	50	1 led HP	7086	5351	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/80/AR	80	1 led HP	12492	9432	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/100/AR	100	1 led HP	14826	11195	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/30/CR	30	1 led HP	4449	3234	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/40/CR	40	1 led HP	5821	4251	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/50/CR	50	1 led HP	7086	5150	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/80/CR	80	1 led HP	12492	9079	5000	>80	275	275	145
NANO LORD/100/CR	100	1 led HP	14826	10775	5000	>80	275	275	145

