



# QUEEN IP55

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione.


Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e anti-giallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.




Ceiling surface or suspending fixture.

Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.


Sittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.



## DIMENSIONS



## OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	650	75	650	7,5	0,035	1	40
D2	350	75	1220	7,5	0,037	1	40




## mod/Q

### Ottiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale liscio inserito in telaio di la miera d'acciaio.

### Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser inserted in the stainless steel frame.



IP55 850° IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1811Q55432EL	32	4000	5090	3792	D1




## mod/R

### Ottiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale liscio inserito in telaio di la miera d'acciaio.

### Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser inserted in the stainless steel frame.



IP55 850° IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1811R55432EL	32	4000	5090	3792	D2