



QUEEN

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione.


Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antiingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.



Ceiling surface or suspending fixture.

Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.


Sittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.





DIMENSIONS



OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	620	70	620	6,0	0,030	1	50
D2	350	70	620	3,0	0,020	1	100
D3	350	70	1220	6,0	0,034	1	50
D4	350	70	1520	6,5	0,044	1	50
D5	620	70	1220	9,0	0,060	1	30




mod/Q

Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser.



IP40 850° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1811360432EL	32	4000	5090	3792	D1




mod/R

Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers

Smooth-opal polycarbonate diffuser.



IP40 850° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1811360417EL	17	4000	2545	1896	D2
1811312432EL	32	4000	5090	3792	D3
1811315460EL	60	4000	8538	6360	D4
1811312464EL	64	4000	10180	7584	D5




mod/QP

Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.



IP40 850° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1811QP0432EL	32	4000	5090	3578	D1




mod/RP

Optiche e diffusori

Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers

Microprismatic polycarbonate diffuser.



IP40 850° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1811RP0417EL	17	4000	2545	1789	D2
1811RP0432EL	32	4000	5090	3578	D3
1811RP0460EL	60	4000	8538	6002	D4
1811RP0464EL	64	4000	10180	7156	D5