



TOSCA

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione.

Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.

Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.


Ceiling surface or suspending fixture.

Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.

Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.



DIMENSIONS



OPTIONS



LM1852

LD1852

E11852

E31852

SP01

3000K

3K1852


	A	B	C	Kg	mc		
D1	620	70	620	6,0	0,030	1	50



mod/3

Ottiche e diffusori
Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers
Smooth-opal polycarbonate diffuser.



IP40 85° IK07


Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1852360424EL	24	4000	3944	2760	D1
1852360437EL	37	4000	5239	3667	D1



mod/3

Ottiche e diffusori
Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers
Smooth-opal polycarbonate diffuser.



IP40 85° IK07


Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1852360433EL	33	4000	5259	3681	D1
1852360448EL	48	4000	6985	4889	D1



mod/P

Ottiche e diffusori
Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers
Microprismatic polycarbonate diffuser.



IP40 85° IK07


Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1852P60424EL	24	4000	3944	2681	D1
1852P60437EL	37	4000	5239	3562	D1



mod/P

Ottiche e diffusori
Diffusore policarbonato microprismatico.

Louvers and diffusers
Microprismatic polycarbonate diffuser.



IP40 85° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1852P60433EL	33	4000	5259	3576	D1
1852P60448EL	48	4000	6985	4749	D1