

# ALMA

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

## LED

35W - 4000K - **4229 lm** - 120-277V 50/60Hz  
 60W - 4000K - **7266 lm** - 120-277V 50/60Hz  
 90W - 4000K - **9900 lm** - 220-240V 50/60Hz

■ Antracite - Anthracite

## CUT-OFF

Apparecchio cut-off per utilizzo su pali Ø60mm  
 Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni  
 Manutenzione ordinaria e straordinaria semplificata da accesso al vano ottico senza attrezzi  
 No tensione di rete all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore  
 Fornito di SPD con le seguenti caratteristiche:  
 - Tensione massima continuativa  $U_c=385V$   
 - Corrente nominale di scarica  $I_n=5kA$   
 - Corrente massima di scarica  $I_{max}=10kA$   
 - Livello di protezione di tensione  
 -  $U_p \leq 1.5kV(L-N, N-PE)$   
 Possibilità di night dimming  
 Diffusore in vetro piano temperato trasparente  
 Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato  
 Coperchio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato  
 Fissaggio a palo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato con possibilità di regolazione dell'inclinazione  $0^\circ-90^\circ$   
 Ottica asimmetrica  
 Circuito a Led indipendenti, la rottura di un singolo Led, non influisce sul funzionamento degli altri  
 Verniciatura garantita 10 anni  
 Circuito Led garantito 5 anni

Cut-off light fitting for use on Ø60mm pole tops  
 Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance  
 Tool-free simplified maintenance for accessing optics compartment  
 Cut out system when opening the light fitting through disconnecting switch  
 Fixture supplied with SPD:  
 - Maximum continuous voltage  $U_c=385V$   
 - Nominal discharge current  $I_n=5kA$   
 - Maximum discharge current  $I_{max}=10kA$   
 - Voltage protection level  
 -  $U_p \leq 1.5kV(L-N, N-PE)$   
 Possible version complete with night dimming (upon request)  
 Transparent flat tempered glass diffuse  
 Anodised and painted die-cast aluminium body  
 Anodised and painted die-cast aluminium cover  
 Anodised and painted die-cast aluminium pole connection, adjustable  $0^\circ-90^\circ$   
 Asymmetrical optics  
 Protected LED's circuit: in case of malfunction of one LED, the other LED's remain on  
 Coating guaranteed for 10 years  
 5 years guarantee on the LED's circuit



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	☐
691x305mm	■ 35W 4000K 4229 lm	■	1891.5D2S	1
691x305mm	■ 60W 4000K 7266 lm	■	1891.6D2S	1
691x305mm	■ 90W 4000K 9900 lm	■	1891.782S	1

