


SFERA 400 LED - IP65 A+

SFERE - GLOBES



LED

15W - 4000K - **2200 lm** - 220-240V 50/60Hz
 15W - 3000K - **2100 lm** - 220-240V 50/60Hz

- B Bianco - White
- T Trasparente - Transparent
- Semiverniciato - Semi-covered



Diffusore PMMA

Il diffusore sferico in Polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di eccezionale trasparenza ed è inalterabile alle radiazioni UV.

Disponibile in colore trasparente, bianco, o semiverniciato nero con verniciatura esterna nera e interna riflettente (versione dritta e rovesciata)

PMMA diffuser

The polymethylmethacrylate (PMMA) spherical diffuser has exceptional transparency and resistance to UV radiations.

It is available for uplight installation in clear or black semi-covered color and internally in reflective aluminium (uplight and downlight version)

Base IP65

Base in tecnopolimero rinforzato nero
 Sistema di bloccaggio ad espansione all'interno di pali Ø60mm e bracci Ø60mm
 Montaggio dritto o rovesciato
 Viteria in acciaio inox A2

Cablaggio

Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver


Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato
 Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato
 Circuito circolare 50Led
 Alimentazione in corrente 500mA
 Emissione rotosimmetrica
 Driver elettronico incluso

IP65 base


Reinforced black thermoplastic base
 Expansion blocking system inside Ø60mm poles and Ø60mm brackets
 Uplight or downlight versions
 A2 stainless steel screws

Wiring

Reinforced thermoplastic covering cone for wiring and driver recovery
 Reinforced thermoplastic anti-glare louver
 Reinforced thermoplastic top cover
 Round LED circuit, 50 LEDs
 Power supplied at 500mA
 Symmetric throw
 Electronic driver included



CABLAGGIO DIRITTO
UPLIGHT WIRING




CABLAGGIO ROVESCIATO
DOWNLIGHT WIRING

DIRITTO UPLIGHT


Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø400mm Dritto - Uplight	■ 15W 4000K 2200 lm	B	1100.582B	1
Ø400mm Dritto - Uplight	■ 15W 4000K 2200 lm	T	1100.582T	1
Ø400mm Dritto - Uplight	■ 15W 4000K 2200 lm	■	1110.582T	1
Ø400mm Dritto - Uplight	■ 15W 3000K 2100 lm	B	1100.584B	1 new
Ø400mm Dritto - Uplight	■ 15W 3000K 2100 lm	T	1100.584T	1 new
Ø400mm Dritto - Uplight	■ 15W 3000K 2100 lm	■	1110.584T	1 new

ROVESCIATO DOWNLIGHT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø400mm Rovesciato - Downlight	■ 15W 4000K 2200 lm	■	1113.582T	1
Ø400mm Rovesciato - Downlight	■ 15W 3000K 2100 lm	■	1113.584T	1 new




SFERA COMPLETA
TRASPARENTE IP65
COMPLETE
TRANSPARENT GLOBE IP65



SFERA COMPLETA
SEMIVERNICIATA IP65
COMPLETE SEMI-COVERED
GLOBE IP65

Conforme a tutte le leggi regionali
contro l'inquinamento luminoso
Conforms to all regional light laws
against pollution



SFERA COMPLETA
SEMIVERNICIATA IP65
COMPLETE SEMI-COVERED
GLOBE IP65

Conforme a tutte le leggi regionali
contro l'inquinamento luminoso
Conforms to all regional light laws
against pollution