

SFERA 500 LED - IP65

SFERE - GLOBES

A+



LED

21.7W - 4000K - **3315 lm** - 220-240V 50/60Hz
21.7W - 3000K - **3166 lm** - 220-240V 50/60Hz

- Bianco - White
- Trasparente - Transparent
- Semiverniciato - Semi-covered



Diffusore PMMA

Il diffusore sferico in Polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di eccezionale trasparenza ed è inalterabile alle radiazioni UV.

Disponibile in colore trasparente, bianco, o semiverniciato nero con verniciatura esterna nera e interna riflettente (versione dritta e rovesciata)

PMMA diffuser

The polymethylmethacrylate (PMMA) spherical diffuser has exceptional transparency and resistance to UV radiations.

It is available for uplight installation in clear or black semi-covered color and internally in reflective aluminium (uplight and downlight version)

Base IP65

Base in tecnopolimero rinforzato nero
Sistema di bloccaggio ad espansione all'interno di pali Ø60mm e bracci Ø60mm
Montaggio dritto o rovesciato
Viteria in acciaio inox A2

Cablaggio


Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver
Cappello di copertura in alluminio anodizzato
Circuito circolare 50Led
Alimentazione in corrente 700mA
Emissione rotosimmetrica
Driver elettronico incluso

IP65 base


Reinforced black thermoplastic base
Expansion blocking system inside Ø60mm poles and Ø60mm brackets
Uplight or downlight versions
A2 stainless steel screws

Wiring

Reinforced thermoplastic covering cone for wiring and driver recovery
Top cover in anodised aluminium
Round LED circuit, 50 LEDs
Power supplied at 700mA
Symmetric throw
Electronic driver included



CABLAGGIO DIRITTO
UPLIGHT WIRING



CABLAGGIO ROVESCIATO
DOWNLIGHT WIRING

DIRITTO UPLIGHT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø400mm Dritto - Uplight	21.7W 4000K 3315 lm		1100.782B	1
Ø400mm Dritto - Uplight	21.7W 4000K 3315 lm		1100.782T	1
Ø400mm Dritto - Uplight	21.7W 4000K 3315 lm		1110.782T	1
Ø400mm Dritto - Uplight	21.7W 3000K 3166 lm		1100.784B	1 new
Ø400mm Dritto - Uplight	21.7W 3000K 3166 lm		1100.784T	1 new
Ø400mm Dritto - Uplight	21.7W 3000K 3166 lm		1110.784T	1 new

ROVESCIATO DOWNLIGHT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø400mm Rovesciato - Downlight	21.7W 4000K 3315 lm		1113.782T	1
Ø400mm Rovesciato - Downlight	21.7W 3000K 3166 lm		1113.784T	1 new

KIT OPZIONALE DI PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI DA ORDINARE SEPARATAMENTE SURGE PROTECTION KIT TO PURCHASE SEPARATELY

Codice **Euro**
Code **€**

CS160030 **25,00**

Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
Tensione di impulso max UOC 10KV - Livello di protezione in tensione L-N <1500V
When purchased the protection kit will be installed inside the fitting
Max impulse voltage UOC 10KV - Voltage protection level L-N <1500V

