

# BARCELONA - BARRIO LED BASIC

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS



## LED

21.7W - 4000K - **3315 lm** - 220-240V 50/60Hz  
21.7W - 3000K - **3166 lm** - 220-240V 50/60Hz

Trasparente - Transparent  
 Opale - Opal

Circuito circolare 50 led alimentato a 700mA  
Apparecchio per utilizzo su pali Ø60mm  
Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni  
A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso  
Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV  
Diffusore a sezione esagonale in acrilico opale inalterabile ai raggi UV (Opal)  
Cappello in tecnopolimero rinforzato  
Base in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato  
Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato  
Viteria in acciaio inox A2

Round LED circuit, 50 LEDs powered at 700mA  
Light fitting for use on Ø60mm pole tops  
Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance  
Only upon request version with power reduction with switching time selectable  
Non yellowing hexagonal transparent PMMA (acrylic) diffuser  
Non yellowing hexagonal opal PMMA (acrylic) diffuser (Opal)  
Reinforced thermoplastic cover  
Anodised and painted die-cast aluminium base  
Reinforced thermoplastic covering cone for the control gear  
A2 stainless steel screws

A+


CE IP65 - IK08

## BARCELONA LED

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø515x505mm	■ 21.7W 4000K 3315 lm		1600.082N	1
Ø515x505mm	■ 21.7W 3000K 3166 lm		1600.084N	1
Ø515x505mm	■ 21.7W 4000K 3315 lm		1604.082N	1
Ø515x505mm	■ 21.7W 3000K 3166 lm		1604.084N	1



Conforme a tutte le leggi regionali contro l'inquinamento luminoso  
Conforms to all regional light laws against pollution



### KIT OPZIONALE DI PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI BARCELONA LED BASIC DA ORDINARE SEPARATAMENTE SURGE PROTECTION KIT FOR BARCELONA LED BASIC TO PURCHASE SEPARATELY

Codice  
Code

CS160035

il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio  
Tensione di impulso max UOC 10KV - Livello di protezione in tensione L-N <1500V  
When purchased the protection kit will be installed inside the fitting  
Max impulse voltage UOC 10KV - Voltage protection level L-N <1500V



A+


CE IP65 - IK08

## BARCELONA LED

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø475x505mm	■ 21.7W 4000K 3315 lm		1610.082N	1
Ø475x505mm	■ 21.7W 3000K 3166 lm		1610.084N	1
Ø475x505mm	■ 21.7W 4000K 3315 lm		1614.082N	1
Ø475x505mm	■ 21.7W 3000K 3166 lm		1614.084N	1



Conforme a tutte le leggi regionali contro l'inquinamento luminoso  
Conforms to all regional light laws against pollution



### KIT OPZIONALE DI PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI BARRIO LED BASIC DA ORDINARE SEPARATAMENTE SURGE PROTECTION KIT FOR BARRIO LED BASIC TO PURCHASE SEPARATELY

Codice  
Code

CS160035

il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio  
Tensione di impulso max UOC 10KV - Livello di protezione in tensione L-N <1500V  
When purchased the protection kit will be installed inside the fitting  
Max impulse voltage UOC 10KV - Voltage protection level L-N <1500V

