IPER-LORD

Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, gruppo di alimentazione elettronico sei canali 230V in remoto. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated bracket, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, remote electronic ballast box 230V six channel. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

Ball Test
DIN 18032-3

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Driver box

Driver on-boad version

Dotazione
Cablaggio esterno tramite box di derivazione IP68.

Equipment
External wiring via IP68 junction box.

Δ LUMEN

3000°K (CRI >70) =	**-5.28%**
4000°K (CRI >70) =	**standard**
5000°K (CRI >70) =	**+0.90%**
5700°K (CRI >90) =	**-18.14%**
6500°K (CRI >70) =	**-5.58%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220 240 V≈ | -25°C +45°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >70 CRI >90 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h | 7 | A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)		+	W. tot.		+	Options	
8059		MR		3	= 3000°K (CRI >70)		100	= 1000W		GR	= on/off
		CR		4	= 4000°K (CRI >70)		110	= 1100W		GL	= driver on-board (38Kg)
		SR		5	= 5000°K (CRI >70)		120	= 1200W		GM	= 1-10v
		AR		6	= 6500°K (CRI >80)		135	= 1350W		GD	= dali
		RR		7	= 5700°K (CRI >90)		140	= 1400W		G4	= input 400Vac
		SV								GV	= vetro infrangibile / shatterproof glass
										GA	= vetro acidato / acid-etched glass

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	mc		
D1	720	105	680	400	28,5	0,112	10	0,468 m²

DRIVER BOX **(10 KG)**



MR



AR



CR





SR



RR





Mod. MR

Ottica
Riflettore simmetrico 70° in alluminio satinato

Optic
70° wide beam matt satin aluminium reflector



70°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
1000	4000K - CRI>70	6+6+6	162886	136186	136	2000W JM/SAP	D1
1100	4000K - CRI>70	6+6+6	177958	148590	135	2000W JM/SAP	D1
1200	4000K - CRI>70	6+6+6	189225	157786	131	2000W JM/SAP	D1
1350	4000K - CRI>70	6+6+6	218528	176457	131	2000W JM/SAP	D1
1400	4000K - CRI>70	6+6+6	223223	181854	130	2000W JM/SAP	D1

Mod. CR

Ottica
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic
29° narrow beam matt satin aluminium reflector



29°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
1000	4000K - CRI>70	6+6+6	162886	142297	142	2000W JM/SAP	D1
1100	4000K - CRI>70	6+6+6	177958	155258	141	2000W JM/SAP	D1
1200	4000K - CRI>70	6+6+6	189225	164867	137	2000W JM/SAP	D1
1350	4000K - CRI>70	6+6+6	218528	184375	137	2000W JM/SAP	D1
1400	4000K - CRI>70	6+6+6	223223	188985	135	2000W JM/SAP	D1

Mod. SR

Ottica
Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato

Optic
24° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
1000	4000K - CRI>70	6+6+6	162886	140551	141	2000W JM/SAP	D1
1100	4000K - CRI>70	6+6+6	177958	153353	139	2000W JM/SAP	D1
1200	4000K - CRI>70	6+6+6	189225	162844	136	2000W JM/SAP	D1
1350	4000K - CRI>70	6+6+6	218528	182113	135	2000W JM/SAP	D1
1400	4000K - CRI>70	6+6+6	223223	186608	133	2000W JM/SAP	D1

Mod. AR

Ottica
Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato

Optic
55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
1000	4000K - CRI>70	6+6+6	162886	139678	140	2000W JM/SAP	D1
1100	4000K - CRI>70	6+6+6	177958	152400	139	2000W JM/SAP	D1
1200	4000K - CRI>70	6+6+6	189225	161832	135	2000W JM/SAP	D1
1350	4000K - CRI>70	6+6+6	218528	180982	134	2000W JM/SAP	D1
1400	4000K - CRI>70	6+6+6	223223	184231	132	2000W JM/SAP	D1

Mod. RR

Ottica
Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato

Optic
65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



65°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
1000	4000K - CRI>70	6+6+6	162886	134440	134	2000W JM/SAP	D1
1100	4000K - CRI>70	6+6+6	177958	146685	133	2000W JM/SAP	D1
1200	4000K - CRI>70	6+6+6	189225	155764	130	2000W JM/SAP	D1
1350	4000K - CRI>70	6+6+6	218528	174195	129	2000W JM/SAP	D1
1400	4000K - CRI>70	6+6+6	223223	178288	127	2000W JM/SAP	D1

Mod. SV

Ottica
Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato. Visiera con sistema anti-inquinamento luminoso in lamiera d'acciaio verniciato a colore.

Optic
24° narrow beam matt satin aluminium reflector. Anti-light pollution visor in color painted sheet steel.



24°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
1000	4000K - CRI>70	6+6+6	162886	100743	101	2000W JM/SAP	D1
1100	4000K - CRI>70	6+6+6	177958	109919	100	2000W JM/SAP	D1
1200	4000K - CRI>70	6+6+6	189225	116721	97	2000W JM/SAP	D1
1350	4000K - CRI>70	6+6+6	218528	130533	97	2000W JM/SAP	D1
1400	4000K - CRI>70	6+6+6	223223	137163	98	2000W JM/SAP	D1



ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC096

ACC136

ACC137

ACC096 Kit Visiera anti-inquinamento luminoso per fasci concentranti con inclinazione <70°.
Anti-pollution light visor kit for concentrated beams with inclination <70°.

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 aiming scope for projectors.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night aiming laser for projectors.