




## Barcellona led • Barrio led

**CE** Conforme alle direttive UE


Colore:  
Nero ●



Barcellona Led



Barrio Led



## Dati tecnici

- Apparecchio led per illuminazione di aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico)
- Kit di protezione alle sovratensioni per Barcellona 41,4W e 59,2W - SPD: Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V, Livello di protezione in tensione L-PE <1500V
- Kit di protezione alle sovratensioni per Barcellona 29,6W - SPD: Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

## Cappello

- Cappello in tecnopolimero rinforzato

## Riflettore

- Riflettore in alluminio anodizzato

## Diffusore

- Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV

## Lenti

- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

## Cablaggio

- Circuito con n° 12 led con lenti (29,6W) alimentato a 700mA
- Circuito con n° 24 led con lenti (41,4W) alimentato a 500mA
- Circuito con n° 24 led con lenti (59,2W) alimentato a 700mA
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato

## Base

- Base in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

## Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Morsettiere lineare IP68

### Barcellona Led

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 29,6W - 2426lm	1604.282N	1
● 3000K - 29,6W - 2291lm	1604.284N	1
● 4000K - 41,4W - 3309lm	1604.382N	1
● 3000K - 41,4W - 3124lm	1604.384N	1
● 4000K - 59,2W - 4412lm	1604.482N	1
● 3000K - 59,2W - 4166lm	1604.484N	1

### Accessorio opzionale per l'installazione

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Morsettiere lineare IP68	CS093000	1

### Barrio Led

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 29,6W - 2426lm	1614.282N	1
● 3000K - 29,6W - 2291lm	1614.284N	1
● 4000K - 41,4W - 3309lm	1614.382N	1
● 3000K - 41,4W - 3124lm	1614.384N	1
● 4000K - 59,2W - 4412lm	1614.482N	1
● 3000K - 59,2W - 4166lm	1614.484N	1

### Accessorio opzionale per l'installazione

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Morsettiere lineare IP68	CS093000	1

## Barcellona led

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
● 3000K ● 4000K			
3000K/4000K	IP65	IK08	

## Barrio led

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
● 3000K ● 4000K			
3000K/4000K	IP65	IK08	