




Barcellona led basic • Barrio led basic

CE Conforme alle direttive UE


Colore:
Nero ●



Barcellona Led Basic



Barrio Led Basic



Dati tecnici

- Apparecchio led per illuminazione di aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico)

Cappello

- Cappello in tecnopolimero rinforzato

Riflettore

- Riflettore in alluminio anodizzato

Diffusore

- Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV

Cablaggio

- Circuito con n° 50 led alimentato a 700mA
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato

Base

- Base in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)





- Morsettiera lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V






K/Potenza/Flusso led effettivo	Barcellona led basic	Barrio led basic	
● 4000K - 24,3W - 1847lm	1604.082N	1614.082N	1
● 3000K - 24,3W - 1764lm	1604.084N	1614.084N	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160035	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

Barcellona led basic

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
● 3000K ● 4000K			
3000K/4000K	IP65	IK08	

Barrio led basic

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
● 3000K ● 4000K			
3000K/4000K	IP65	IK08	