SFERE IP44

1080

Dati tecnici
- Utilizzo su pali e bracci Ø60mm
- Viteria in acciaio inox A2
- Solo montaggio diritto (IP44)

Diffusore
- Diffusore in acrilico (PMMA)
- Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di eccezionale trasparenza ed è inalterabile alle radiazioni UV
- Disponibile per il montaggio diritto in colore trasparente, bianco, fumè o trasparente/ semiverniciato nero con verniciatura esterna nera e interna riflettente

Base IP44
- Base in policarbonato autoestinguente V2
- Bloccacavo autoregolante

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Frangiluce Pulsar:
  - Ottica lamellare in alluminio verniciato
  - Cono copertura in alluminio Ø300mm
  - Cono copertura in policarbonato Ø400/500mm

Conforme alle direttive UE

GARANZIA 5 ANNI

SFERA 1080

SFERA 1086 SFERA 1010

SFERA 1080 completa di base Base con attacco a vite*

Dimensioni	Potenza	Bianco	Fumè	Trasparente	
Ø150mm	max 8W - E27	1080.001B*	1080.001F*	1080.001T*	1
Ø200mm	max 11W - E27	1080.101B	1080.101F	1080.101T	1
Ø250mm	max 20W - E27	1080.201B	1080.201F	1080.201T	1
Ø300mm	max 21W - E27	1080.301B	1080.301F	1080.301T	1
Ø400mm	max 27W - E27	1080.501B	1080.501F	1080.501T	1
Ø500mm	max 33W - E27	1080.701B	1080.701F	1080.701T	1

SFERA 1010 completa di base

Descrizione	Potenza	Semi verniciato	
Ø250mm	max 20W - E27	1010.201T	1
Ø300mm	max 23W - E27	1010.301T	1
Ø400mm	max 23W - E27	1010.501T	1

SFERA 1086 completa di base e di frangiluce

Descrizione	Potenza	Fumè	Trasparente	
Ø300mm	max 21W - E27	1086.301F	1086.301T	1
Ø400mm	*max 21W - E27	1086.501F	1086.501T	1

Accessorio opzionale per l'installazione

Descrizione	Codice	
Pulsar Ø300	1470.000A	1
Pulsar Ø400	1470.100A	1
Pulsar Ø500	1470.200A	1



ATTACCO A BAIONETTA

A	B	C	D
Ø200	Ø100	Ø72	14
Ø250	Ø119	Ø89	15
Ø300	Ø139	Ø109	15
Ø400	Ø178	Ø149	15
Ø500	Ø218	Ø188	15



ATTACCO A VITE

A	B	C
Ø150	Ø78.6	18

Colori:
- Bianco
- Trasparente
- Fumè
- Semi verniciato

Sfera 1080 - IP44

Modello	Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
Serie 1080	E27 - 8W - (max Ø70 L110mm) E27 - 11W - (max Ø70 L130mm) E27 - 20W - (max Ø85 L170mm) E27 - 21W - (max Ø100 L190mm) E27 - 27W - (max Ø100 L210mm) E27 - 33W - (max Ø100 L200mm)	IP44	IK08	
Serie 1086	E27 - 21W - (Ø70 L170mm) E27 - *21W - (Ø80 L190mm)			
Serie 1010	E27 - 20W - (Ø65 L110mm) E27 - 23W - (Ø80 L190mm)			

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

SFERE IP44

1080