SFERE LED IP44

Ø250/300

Dati tecnici
- Utilizzo su pali e bracci Ø60mm
- Viteria in acciaio inox A2
- Circuito con n°18 led alimentati a 350mA in FR4
- Rischio fotobiologico RG0, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Driver incluso
- Montaggio diritto

Diffusore
- Diffusore in acrilico (PMMA)
- Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di eccezionale trasparenza ed è inalterabile alle radiazioni UV
- Disponibile per il montaggio diritto in colore trasparente, bianco, fumè, o trasparente/ semiverniciato nero con verniciatura esterna nera e interna riflettente

Cablaggio
- Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver
- Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato
- Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato

Base IP44
- Base in policarbonato autoestinguente V2
- Bloccacavo autoregolante

Conforme alle direttive UE



Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso



Colori:
- Bianco
- Trasparente
- Fumè
- Semi verniciato



Sfera trasparente
Led integrato

	H m	Emed Lux	Emin Lux
Ø250	1	7	2
Ø300	2	10	4

Dimensioni	K/Potenza	Bianco	Trasparente	Fumè	Semi verniciato	
Ø250mm Diritto	4000K - 8W	1080.282B	1080.282T	1080.282F	--	1
	3000K - 8W	1080.284B	1080.284T	1080.284F	--	1
	4000K - 8W	--	--	--	1010.282T	1
	3000K - 8W	--	--	--	1010.284T	1
Ø300mm Diritto	4000K - 8W	1080.382B	1080.382T	1080.382F	--	1
	3000K - 8W	1080.384B	1080.384T	1080.384F	--	1
	4000K - 8W	--	--	--	1010.382T	1
	3000K - 8W	--	--	--	1010.384T	1

Sfera led Ø250/300

Temperatura di colore	Flusso led effettivo	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
3000K 4000K	Ta 25°C	H2O STOP		Classe
3000K/4000K	8 W - 235 lm (Bianco) 8 W - 265 lm (Fumè) 8 W - 2297 lm (Trasparente) 8 W - 263 lm (Semi verniciato)	IP44	IK08	

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.