

Dati tecnici

- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2

Palo interrato - System A

- Palo cilindrico Ø60x3000mm per montaggio interrato in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

- Palo cilindrico Ø60x3000mm per montaggio su plinto/pavimentazione, completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Flangia 200x200mm, spessore 8mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Controflangia 200x200x3mm e kit tirafondi M14x330mm

Palo interrato - System A



| Altezza totale | Altezza fuori terra | Codice | |
|----------------|---------------------|-----------|---|
| 3000mm | 2500mm | 1410.100S | 1 |

Palo flangiato - System B

| | | | |
|--------|--------|-----------|---|
| 3000mm | 3000mm | 1411.100S | 1 |
|--------|--------|-----------|---|

Accessorio opzionale system B per l'installazione


| | Codice | |
|-------------------------------|-----------|---|
| Controflangia e kit tirafondi | 4000.0001 | 1 |



Contributo trasporto per merce ingombrante:
- 30,00€ per singola spedizione

Colori:

- Antracite RAL 7016



Flangia per installazione su plinto/pavimentazione:
Asole di fissaggio Ø16mm

