

PIAVE

Dati tecnici

- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Asola e morsetteria 4x6mm² CLII con portafusibile e portello di chiusura
- Viteria in acciaio inox A2

Palo interrato - System A

- Palo cilindrico Ø76/60x4100/5100mm per montaggio interrato in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

- Palo cilindrico Ø76/60x4100/5100mm per montaggio su plinto/pavimentazione, completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Flangia 250x250mm, spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Controflangia 250x250x3mm e kit tirafondi M16x500mm

Palo interrato - System A

Altezza totale	Altezza fuori terra	Codice	
4100mm	3600mm	1407.100S	1
5100mm	4500mm	1407.200S	1


Palo flangiato - System B

4100mm	4100mm	1427.100S	1
5100mm	5100mm	1427.200S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0002	1




 **Plinto consigliato**
600x600x700mm
Palo conforme alle norme DIN



Contributo trasporto per merce ingombrante:
- 40,00€ per singola spedizione (4000mm)
- 80,00€ per singola spedizione (5000mm)

Colori:

- Antracite RAL 7016



Flangia per installazione su plinto/pavimentazione:
Asole di fissaggio Ø18mm

