

GEMMA

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.


Surface mounted fitting. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

□ RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



LED | CE | 220 V_≈ 240 | -25°C | +45°C | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 | CRI >90 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | |

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2005		Q3		03 = 3000°K (CRI >80)		12		EL = on/off
		QP		04 = 4000°K (CRI >80)		20		LM = 1-10v
				05 = 5000°K (CRI >80)		26		LD = dali
				65 = 6500°K (CRI >80)				D1 = dali + em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)				E1 = em. 1h
								E3 = em. 3h

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	350	350	60	1,7	0,008	60




Mod. Q3

Ottica

Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso

Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser



90° UGR<19



W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
12	4000K - CRI>80	30	1980	1465	122	1x26W FL-C	D1
20	4000K - CRI>80	66	3189	2359	118	2x18W FL-C	D1
26	4000K - CRI>80	66	3968	2936	113	2x26W FL-C	D1


Mod. QP

Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser




90° UGR<19



W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
12	4000K - CRI>80	30	1980	1391	116	1x26W FL-C	D1
20	4000K - CRI>80	66	3189	2241	112	2x18W FL-C	D1
26	4000K - CRI>80	66	3968	2789	107	2x26W FL-C	D1

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC018 Sensore per apparecchi a plafone DALI
Sensor for DALI surface fixtures

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)