

CUBETTO

Apparecchio a parete per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor wall fixture. Die cast aluminium body painted with epoxy polyester powder, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220 V_≈ 240 | -25°C / +45°C | IP65 | IK07 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <10% flicker | L70-B50 >60.000h |

CODIFICA / CODING


| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W. tot. | + | Options |
|------|---|------|---|-----------------------|---|---------|---|-------------|
| 7020 | | VS | | 03 = 3000°K (CRI >80) | | 09 | | TD = on/off |
| | | VB | | 04 = 4000°K (CRI >80) | | 13 | | |
| | | VN | | | | 18 | | |

| | A | B | C | Kg | mc | |
|-----------|----|-----|----|-----|-------|-----|
| D1 | 97 | 111 | 83 | 0,8 | 0,002 | 180 |

- RAL 9003
- RAL 9006
- RAL 9005

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-1.80%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**




Mod. VS



Ottica Vetro sabbato

Optic Sanded glass




| W tot. | n° Led | K° | Lm LED | Lm OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|--------|------|--------|-----------|------|-----------|-----------|
| 9 | 10+10 | 4000 | 1080 | 594 | 66 | 2x35W G12 | D1 |
| 13 | 24 | 4000 | 1551 | 853 | 66 | 2x50W G12 | D1 |
| 18 | 20+20 | 4000 | 2160 | 1188 | 66 | 2x75W G12 | D1 |

Mod. VB



Ottica Vetro sabbato

Optic Sanded glass




| W tot. | n° Led | K° | Lm LED | Lm OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|--------|------|--------|-----------|------|-----------|-----------|
| 9 | 10+10 | 4000 | 1080 | 594 | 66 | 2x35W G12 | D1 |
| 13 | 24 | 4000 | 1551 | 853 | 66 | 2x50W G12 | D1 |
| 18 | 20+20 | 4000 | 2160 | 1188 | 66 | 2x75W G12 | D1 |

Mod. VN



Ottica Vetro sabbato


Optic Sanded glass



| W tot. | n° Led | K° | Lm LED | Lm OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|--------|------|--------|-----------|------|-----------|-----------|
| 9 | 10+10 | 4000 | 1080 | 594 | 66 | 2x35W G12 | D1 |
| 13 | 24 | 4000 | 1551 | 853 | 66 | 2x50W G12 | D1 |
| 18 | 20+20 | 4000 | 2160 | 1188 | 66 | 2x75W G12 | D1 |

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation.