

BOOK

Apparecchio a parete per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor wall fixture. Die cast aluminium body painted with epoxy polyester powder, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220/240 V_~ | -25°C / +45°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <10% LOW flicker | L70-B50 >60.000h |

CODIFICA / CODING


Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7021		VS		03 = 3000°K (CRI >80)		13		TD = on/off
		VB		04 = 4000°K (CRI >80)		15		
		VN						

	A	B	C	Kg	mc	
D1	207	111	83	1,4	0,004	90

- RAL 9003
- RAL 9006
- RAL 9005

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-1.80%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**




Mod. VS



Ottica Vetro sabbato

Optic Sanded glass




W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
13	33	4000	1210	665	51	1x100W E27	D1
15	30	4000	1500	825	55	1x100W E27	D1

Mod. VB



Ottica Vetro sabbato

Optic Sanded glass




W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
13	33	4000	1210	665	51	1x100W E27	D1
15	30	4000	1500	825	55	1x100W E27	D1

Mod. VN



Ottica Vetro sabbato


Optic Sanded glass



W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
13	33	4000	1210	665	51	1x100W E27	D1
15	30	4000	1500	825	55	1x100W E27	D1

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation.