

MICRO

Proiettore per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore argento, antracite o bianco, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1: 2015.

Outdoor and indoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with epoxy polyester powders, silver, anthracite or white color, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220/240 V_~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <10% LOW flicker | L80-B20 >50.000h |

CODIFICA - colore bianco / CODING - white color

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7024		PR		30 = 3000°K (CRI >80)		15		BL = RAL 9010
		CR		40 = 4000°K (CRI >80)		20		B4 = Input 240Vac
		AR		50 = 5000°K (CRI >80)				

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7024		PR		30 = 3000°K (CRI >80)		15		GL = RAL 9006
		CR		40 = 4000°K (CRI >80)		20		G4 = Input 240Vac
		AR		50 = 5000°K (CRI >80)				

CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7024		PR		30 = 3000°K (CRI >80)		15		EL = RAL 7015
		CR		40 = 4000°K (CRI >80)		20		E4 = Input 240Vac
		AR		50 = 5000°K (CRI >80)				

Dotazione

Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 800mm.

Equipment

800mm long H05RN-F 3x1mm² neoprene cable included.




Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-0.80%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.50%**



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra. (ACC011)

Ground installation. (ACC011)


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.

Installazione a parete
Wall installation




Apparecchio adatto per installazione a parete.


Wall installation.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc
D1	95	25	155	0,5	0,001 300



Mod. PR



Ottica


Lente diffondente in PMMA 90°

Optic

90° simmetrical wide beam PMMA lenses

W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
15	4	4000	2250	1777	119	150W ALO	D1
20	4	4000	3060	2417	121	200W ALO	D1

Mod. CR



Ottica


Lente concentrante in PMMA 30°

Optic

30° narrow beam PMMA lenses

W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
15	4	4000	2250	1732	116	150W ALO	D1
20	4	4000	3060	2356	118	200W ALO	D1

Mod. AR



Ottica
Lente asimmetrica in PMMA 45°

Optic
45° asymmetrical PMMA lenses

W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
15	4	4000	2250	1687	113	150W ALO	D1
20	4	4000	3060	2295	115	200W ALO	D1

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC074** Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, white color. Outreach length: 50cm.
- ACC075** Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, white color. Outreach length: 100cm.
- ACC076** Sbraccio per fissaggio a muro colore silver. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, silver color. Outreach length: 50cm.
- ACC077** Sbraccio per fissaggio a muro colore silver. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, silver color. Outreach length: 100cm.
- ACC078** Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, anthracite color. Outreach length: 50cm.
- ACC079** Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, anthracite color. Outreach length: 100cm.
- ACC011** Picchetto per installazione diretta a terra.
Ground installation picket

